

# ACTI ACM-4201 Megapixel PoE

## Specyfikacja:

- Sensor: Micron Progressive Scan 1/3 cala,
- Rozdzielczość: 1280 x 1024,
- Minimum Lux: 0,05 Lux at F1.8 (30 IRE, MAX AGC),
- Obiektyw: f 4,2 mm/ F1.8
- Kąt widzenia: 75°,
- Synchronizacja: Internal,
- Filtr na diody IR: N/A,
- Detekcja ruchu: Tak (3 okna),
- Elektroniczna migawka: 1/10 ~ 1/2000 sek.(60Hz); 1/10 ~ 1/2000 sek.(50Hz),
- Flickerless: 1/120 sek. (60 Hz),
- BLC: Tak,
- AGC: Automatyczne (definiowane przez użytkownika),
- Balans bieli: 6 modeli (AUTO, INDOOR1, INDOOR2, OUTDOOR1, OUTDOOR2, HOLD CURRENT, MANUAL),
- Auto Iris Control: DC Iris,
- Stosunek sygnał/szum: Większa niż 44dB,
- Kompresja: MPEG 4 SP/MJPEG
- Rozdzielczość: SXGA (1280 x 1024), HD 720 (1280 x 720), VGA (640 x 480),
- Ilość klatek na sekundę: 8 fps @ SXGA, 10 fps @ HD720, 30 fps @ VGA,
- Wejście Audio: 8 kHz, Mono, PCM,
- Wyjście Audio: 8 kHz, Mono, PCM,
- Przycisk przywracania ustawień fabrycznych,
- Dioda informująca o statusie kamery,
- Sieć: Ethernet (10/100Base-T), RJ-45 connector,
- Obsługiwane protokoły: TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, ARP,
- Przeglądarka: Microsoft Internet Explorer 6.0 lub wyższa,
- SDK: ACTi SDK-10000,
- Dostęp do kamery chroniony przez administratora,
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C,
- Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af) Class3,
- Wymiary: 88 mm x 85 mm x 52,1 mm,
- Waga: 150 g,
- Gwarancja: 12 miesięcy.



W zestawie z kamerą dodane darmowe oprogramowanie producenta umożliwiające rejestrację obrazu i odtwarzanie nagrań, oprogramowanie supportuje maksymalnie 64 kamery bez opcji Web klient.

Z opcją Web klient support 16 kamer - jako darmowe oprogramowanie, z możliwością płatnego upgrade do 32 lub 64 kamer.